

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	21/06/2019
CLAVE	110322



DESCRIPCIÓN

- Lija para madera de grado 120, excelente para la industria de la madera en general con un alto rendimiento.

PAÍS DE ORIGEN:

- Colombia bajo la supervisión y especificaciones de herramientas Hecort S.A de CV

ACABADO:

- Propio del material

CARACTERÍSTICAS:

- Grano de óxido de aluminio

APLICACIONES:

- Para trabajo de acabado

ESPECIFICACIONES:

Clave	Línea	Grado	Ancho	Largo	Peso por fajilla
110322	D	120	9"	11"	24gr

VENTAJAS

- Excelentes para la industria de madera en general
- Excelente rendimiento en uso manual
- Larga duración
- Resistente a la fricción

EDICIÓN N°	2	FECHA	21/06/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	110322

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none">No aplica	<ul style="list-style-type: none">PapelÓxido de aluminio

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none">No aplica	<ul style="list-style-type: none">Integración electrostática

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none">Prueba de desprendimiento de granoPrueba de desgasteFactura del papelVerificar agresividad del grano	<ul style="list-style-type: none">Determinado por la Militar Estándar 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL	