

<b>EDICIÓN N°</b>	2
<b>REVISIÓN N°</b>	2
<b>FECHA</b>	25/06/2019
<b>CLAVE</b>	110328



### DESCRIPCIÓN

- Lija para metal de extra grado 40, excelente para el desbaste y acabado en la industria de la madera y metalmecánica en general con un alto rendimiento.

### PAÍS DE ORIGEN:

- Colombia bajo la supervisión y especificaciones de herramientas Hecort S.A de CV

### ACABADO:

- Propio del material

### CARACTERÍSTICAS:

- Grano de óxido de aluminio

### APLICACIONES:

- Ideal para uso general en operaciones del desbaste y acabado en la industria de la madera y metalmecánica.

### ESPECIFICACIONES:

Clave	Línea	Grado	Ancho	Largo	Peso por fajilla
110328	X	40	9"	11"	76gr

### VENTAJAS

- Excelente rendimiento en plástico, poliéster y en metales ferrosos
- Excelente rendimiento en uso manual y en maquina
- Larga duración
- Resistente a la fricción



<b>EDICIÓN N°</b>	2	<b>FECHA</b>	25/06/2019
<b>REVISIÓN N°</b>	2	<b>CLAVE</b>	110328

<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>	<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>No aplica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tela</li><li>Algodón</li><li>Oxido de aluminio</li></ul>

<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>	<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>No aplica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Integración electrostática</li></ul>

<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Prueba de desprendimiento de grano</li><li>Prueba de desgaste</li><li>Factura del papel</li><li>Verificar agresividad del grano</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Determinado por la Militar Estándar 105E.</li></ul>

<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	