

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	02/07/2019
CLAVE	110341



DESCRIPCIÓN

- Rollo de lija para plomero, grado 120, para operaciones de lijado en áreas planas y curvas, puede ser usada en madera, plástico y pintura, también se puede utilizar para remover rebabas con alta resistencia y de larga duración.

PAÍS DE ORIGEN:

- Colombia bajo la supervisión y especificaciones de herramientas Hecort S.A de CV

ACABADO:

- Propio del material

CARACTERÍSTICAS:

- Grano de oxido de aluminio

APLICACIONES:

- Ideal para uso general en operaciones de lijado en superficies planas y curvas.
- Para la remoción de rebabas y corrosión.
- Se usa principalmente en metales pero se puede usar en materiales como plástico, madera y pintura.

ESPECIFICACIONES:

Clave	Línea	Grado	Ancho	Largo	Peso por fajilla
110341	J	120	1 1/2"	46m	1142gr

VENTAJAS

- Alta velocidad inicial de arranque de material
- Resistente a la fricción
- Flexibilidad
- Larga duración
- Excelente rendimiento de uso manual
- Excelente rendimiento en su principal aplicación en trabajos de plomería.

EDICIÓN N°	2	FECHA	02/07/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	110341

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none">No aplica	<ul style="list-style-type: none">Tela de algodónOxido de aluminio

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none">No aplica	<ul style="list-style-type: none">Integración electrostática

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none">Prueba de desprendimiento de granoPrueba de desgasteFactura del papelVerificar agresividad del grano	<ul style="list-style-type: none">Determinado por la Militar Estándar 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL	