FABRICANDO PRODUCTOS
FERRETEROS DE CALIDAD DESDE 1958

HECORT®

EDICIÓN Nº	1
REVISIÓN Nº	1
FECHA	19/07/2019
CLAVE	111153M

DESCRIPCIÓN

Los abrasivos de zirconio son ideales para el lijado de cualquier acero y sus aleaciones, hierro fundido y metales no férricos como el aluminio, el latón y el bronce., el disco es capaz de generar un alto desbaste con una baja generación de calor. Disco de doble malla además de tener doble anillo y refuerzos de sujeción para mayor seguridad en el trabajo, las hojas de lija con las que trabaja nel disco están fabricadas con oxido de zirconio.

PAÍS DE ORIGEN:

- México

ACABADO:

- Áspero.

CARACTERÍSTICAS:

- Balance controlado
- Buena resistencia

APLICACIONES:

- Uso profesional
- Desbaste de soldadura
- Eliminación de rebabas
- Elimina puntos de corrosión
- Lija.

Excelente uso en:
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Metales ferrosos y no ferrosos

ESPECIFICACIONES:

Clave	Diámetro exterior	Diámetro interior	Grano	RPM
111153M	4 ½”	7/8”	Z120	13300

VENTAJAS

- Despaste y lijado en un solo paso
- Alto desbaste con baja generación de calor
- Respaldo de fibra angular
- Excelente desbaste en soldadura

EDICIÓN Nº	1	**FECHA**	19/07/2019
REVISIÓN Nº	1	**CLAVE**	111153M

NORMA DE EMPAQUE:

- No aplica.

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Grano de zirconio puro.
- Base de fibra de vidrio
- Centro de hojalata

NORMA DE FABRICACIÓN:

- No aplica.

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Ensamble.
- Horneado
- Etiquetado
- Empaquetado

PRUEBAS DE CALIDAD

- Desbaste de metal
- Desbaste de soldadura
- Pulido de superficies

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Determinado por la tabla militar standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL