

<b>EDICIÓN N°</b>	2
<b>REVISIÓN N°</b>	2
<b>FECHA</b>	17/04/2019
<b>CLAVE</b>	160216

**SELLADOR ACRILICO  
BLANCO DE 70 GRS.**



**DESCRIPCIÓN**

Sellador acrílico blanco ideal para rellenar grietas y superficies porosas, para usarse en el hogar y la industria, puertas, ventanas, panel de yeso, etc. Presenta una flexibilidad de -10°C a 70°C, seca al tacto en una hora y logra un curado completo en 24 horas.

**PAÍS DE ORIGEN:**

- México

**ACABADO:**

- Blanco.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de solventes a base de agua
- Pintable
- Flexible sin agrietamiento
- Buena adherencia a la madera, hormigón, metal y mármol sin imprimación.

**APLICACIONES:**

- Ideal para unir y sellar materiales y elementos de construcción, con movimiento moderado
- Repara grietas en cartón, yeso, tableros de techo, cornisas, y paneles decorativos de techo.

**ESPECIFICACIONES:**

Clave	Color	Contenido
160216	Blanco	70g

**VENTAJAS**

- No es reactivo
- No necesita mezclarse
- Puede pintarse
- No crea moho
- Puede aplicarse en partes húmedas
- económico

<b>EDICIÓN N°</b>	2	<b>FECHA</b>	16/04/2019
<b>REVISIÓN N°</b>	2	<b>CLAVE</b>	160216

<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>	<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>No aplica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Acrílico base agua</li></ul>

<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>	<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>No aplica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Envasado</li><li>Empacado</li><li>Etiquetado</li></ul>

<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
Pruebas realizadas en: <ul style="list-style-type: none"><li>Maderas</li><li>Paredes</li><li>grietas</li></ul>	Determinado por la tabla Military Standard 105E

<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	