

| | |
|--------------------|------------|
| EDICIÓN N° | 1 |
| REVISIÓN N° | 1 |
| FECHA | 15/04/2019 |
| CLAVE | 160218 |

**SILICON BAÑOS Y COCINAS
BLANCO DE 70 GRs.**



DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico para uso en áreas de alta humedad gracias a su efectivo ingrediente antihongos, puede aplicarse en tarjas, tinas, azulejos, lavamanos, W.C., cancelería de baño, etc. Seca al tacto en una hora y logra un curado completo en 24 horas.

PAÍS DE ORIGEN:

- México

ACABADO:

- Blanco

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para uso en áreas de alta humedad gracias a su efectivo ingrediente antihongos
- Crosslinking veloz rápidamente comienza el curado.

APLICACIONES:

- Para aplicar en:
- Tarjas
 - Tinas
 - Azulejos
 - W.C.
 - Cancelería de baño
 - Lavamanos

ESPECIFICACIONES:

| Clave | Color | Peso total (Grs.) |
|--------|--------|-------------------|
| 160218 | Blanco | 70 |

VENTAJAS

Flexible desde -40°C hasta mas de 100°C
Excelente adhesión a superficies no porosas como: vidrio, cerámica, poliéster, pólícrilato, formaica, madera barnizada o pintada.

| | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|
| EDICIÓN N° | 1 | FECHA | 15/04/2019 |
| REVISIÓN N° | 1 | CLAVE | 160218 |

| | |
|---|---|
| NORMA DE EMPAQUE: | MATERIAL DE FABRICACIÓN: |
| <ul style="list-style-type: none"> No aplica | <ul style="list-style-type: none"> 80% silicon 20% solventes fungicida |

| | |
|---|---|
| NORMA DE FABRICACIÓN: | PROCESO DE FABRICACIÓN: |
| <ul style="list-style-type: none"> No aplica | <ul style="list-style-type: none"> Envasado Empaquetado etiquetado |

| | |
|--|---|
| PRUEBAS DE CALIDAD | TAMAÑO DE LA MUESTRA |
| <ul style="list-style-type: none"> Verificar el contenido del solvente Verificar consistencia Prueba de tacto | Determinado por la tabla Military Standard 105E |

| | |
|------------------------------|--|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| | |