

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	16/04/2019
CLAVE	160219

DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico para uso en áreas de alta humedad gracias a su efectivo ingrediente antihongos, puede aplicarse en tarjas, tinas, azulejos, lavamanos, W.C., cancelería de baño, etc. Seca al tacto en una hora y logra un curado completo en 24 horas.



PAÍS DE ORIGEN:

- México

ACABADO:

- Translucido

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para uso en áreas de alta humedad gracias a su efectivo ingrediente antihongos
- Cross linking veloz rápidamente comienza el curado.

APLICACIONES:

Para aplicar en:

- Tarjas
- Tinas
- Azulejos
- W.C.
- Cancelería de baño
- Lavamanos

ESPECIFICACIONES:

Clave	Color	Peso total (Grs.)	Cantidad ml
160219	Translucido	330g	288 ml

VENTAJAS

Flexible desde -40°C hasta mas de 100°C
Excelente adhesión a superficies no porosas como: vidrio, cerámica, poliéster, pólicrilato, formaica, madera barnizada o pintada.

EDICIÓN N°	2	FECHA	1704/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	160219

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> 80% silicón 20% solventes fungicida

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> Envasado Empaquetado Etiquetado

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> Verificar el contenido del solvente Verificar consistencia Prueba de tacto 	<ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL	