

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	06/06/2019
CLAVE	180418



DESCRIPCIÓN

- Segueta mecánica de alta duración perfecta para hacer cortes en materiales sólidos, elaborada con acero (HSS) de alta velocidad lo cual le da alta resistencia, relativamente poco desgaste y uso a alta velocidad

PAÍS DE ORIGEN:

- México

ACABADO:

- Pintado

CARACTERÍSTICAS:

- Segueta de acero HSS
- Cumplen con todas las normas de seguridad para un servicio largo y duradero bajo condiciones normales de servicio
- Dientes con dureza de 63 a 65 HRC

APLICACIONES:

- Uso versátil en la industria en general (áreas de mantenimiento, producción, Herrería, plomería, electricidad, etc.)
- La selección de la segueta adecuada según el material a cortar es muy importante, ya que de ello depende la máxima eficiencia.
- Para materiales sólidos.

ESPECIFICACIONES:

Clave	Dientes por pulgada	Largo	Ancho	Traba
180418	4	18"	1 3/4"	Ondulado

VENTAJAS

- Tratamiento térmico con equipo de alta tecnología
- Versátil en corte de materiales
- Exclusivo diseño de los dientes y trabado con los que se logran cortes rápidos y precisos

EDICIÓN N°	2	FECHA	06/06/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	180418

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
No aplica	Acero de alta velocidad

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
No aplica.	- Maquinado. - Tratamiento térmico. - Pintado. - Impresión. - Empacado.

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
- Prueba metalográfica. - Prueba de flexibilidad. - Pruebas de dureza.	Determinado por la Militar Estándar 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL	