

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	21/05/2019
CLAVE	100365



DESCRIPCIÓN

Broca para concreto con punta de carburo de tungsteno, con diseño en espiral que facilita la evacuación del polvo. Ideal para aplicación en materiales de mampostería duros como lo son el concreto, la piedra, el ladrillo y el mármol.

PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Pavonado

CARACTERÍSTICAS:

- Punta de carburo de tungsteno.
- Multi-ángulos
- Acabado en zinc
- Zanco de mango cilíndrico

APLICACIONES:

- Hormigón
- Piedra
- Ladrillo macizo
- Mampostería dura
- Mármol

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	DIAMETRO	LARGO	ZANCO	DUREZA (HRC)
100365	5/16"	4"	1 1/2"	60-64

VENTAJAS

- El acabado de precisión y el tratamiento térmico al que se someten generan dureza y tenacidad idóneas para trabajar con gran cantidad de materiales.
- Flauta con espiral más profunda para mejor evacuación de polvo.

EDICIÓN N°	1	FECHA	21/05/2019
REVISIÓN N°	1	CLAVE	100365

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> Barra de acero. Pastilla de carburo de tungsteno.

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> Maquinado Rectificado Templado

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> Prueba funcional de barrenado en ladrillo o tabique de concreto. Verificación de durezas. Verificación dimensional. 	Determinado por la tabla Military Standard.

INFORMACIÓN ADICIONAL	