

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	11/06/2019
CLAVE	100415



DESCRIPCIÓN

Broca de acero alta velocidad (HSS), con diseño en espiral que facilita la evacuación del polvo. Ideal para aplicación en acero y madera.

PAÍS DE ORIGEN:

- India.

ACABADO:

- Pavonado

CARACTERÍSTICAS:

- Angulo de ataque 118°.
- Cuerpo rectificado.

APLICACIONES:

- Acero.
- Madera.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	DIAMETRO	LARGO	ZANCO	DUREZA (HRC)
100415	1/4"	3 62/64"	1 1/2"	60-63

VENTAJAS

- El acabado de precisión y el tratamiento térmico al que se someten generan dureza y tenacidad idóneas para trabajar con gran cantidad de materiales.
- Broca de acero de alta velocidad.

EDICIÓN N°	2	FECHA	11/06/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	100415

NORMA DE EMPAQUE:

- No aplica

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Acero de alta velocidad (HSS).

NORMA DE FABRICACIÓN:

- No aplica

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Maquinado.
- Rectificado.
- Templado.

PRUEBAS DE CALIDAD

- Prueba funcional de barrenado en placa de 1/2".
- Verificación de durezas.
- Verificación dimensional.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Determinado por la tabla Military Standard.

INFORMACIÓN ADICIONAL