

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	11/06/2019
CLAVE	100422



DESCRIPCIÓN

Broca de acero alta velocidad (HSS), con diseño en espiral que facilita la evacuación del polvo. Ideal para aplicación en acero y madera.

PAÍS DE ORIGEN:

- India.

ACABADO:

- Pavonado

CARACTERÍSTICAS:

- Angulo de ataque 118°.
- Cuerpo rectificado.

APLICACIONES:

- Acero.
- Madera.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	DIAMETRO	LARGO	ZANCO	DUREZA (HRC)
100422	23/64"	4 59/64"	1 47/64"	60-63

VENTAJAS

- El acabado de precisión y el tratamiento térmico al que se someten generan dureza y tenacidad idóneas para trabajar con gran cantidad de materiales.
- Broca de acero de alta velocidad.

EDICIÓN N°	2	FECHA	11/06/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	100422

NORMA DE EMPAQUE:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
No aplica		Acero de alta velocidad (HSS).	
NORMA DE FABRICACIÓN:		PROCESO DE FABRICACIÓN:	
No aplica		- Maquinado. - Rectificado. - Templado.	
PRUEBAS DE CALIDAD		TAMAÑO DE LA MUESTRA	
- Prueba funcional de barrenado en placa de 1/2". - Verificación de durezas. - Verificación dimensional.		Determinado por la tabla Military Standard.	

INFORMACIÓN ADICIONAL	