

<b>EDICIÓN N°</b>	2
<b>REVISIÓN N°</b>	2
<b>FECHA</b>	20/09/2019
<b>CLAVE</b>	110413



### DESCRIPCIÓN

Lima doble punta de 6", ideal para realizar trabajos de desbaste, gracias a su doble punta ofrece mayor eficiencia al momento de estarla utilizando.

### PAÍS DE ORIGEN:

- India.

### ACABADO:

- Templado y Revenido.

### CARACTERÍSTICAS:

- Es ideal cuando se usa para el afilado de serruchos, sierras circulares de diente triangular, etc.

### APLICACIONES:

- Para afilado de serruchos, sierras circulares de diente triangular, etc.
- En la industria con maquinaria.
- Utilización manual.

### ESPECIFICACIONES:

CLAVE	TIPO DE LIMA	LONGITUD DEL CUERPO	ANCHO MÁXIMO.	DUREZA (HRC)	PESO
110413	Doble punta	6"	5,6 mm	62-66	16 grs.

### VENTAJAS

- Mayor durabilidad y menos desgaste.

<b>EDICIÓN N°</b>	2	<b>FECHA</b>	20/09/2019
<b>REVISIÓN N°</b>	2	<b>CLAVE</b>	110413

<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>	<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acero para herramientas tipo W 1,35 - 1,40% de Carbono</li> </ul>
<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>	<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Templado</li> <li>Revenido</li> </ul>
<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desgaste.</li> <li>Visual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinado por la tabla Military Standard 105E</li> </ul>

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Recomendaciones para su uso**

- Al limar, ponga los pies, cuerpo y brazos en posición correcta.
- Use toda la superficie de la lima durante el limado.
- Use solamente un lado de la lima y el otro cuando esté gastado el primero.
- Desbaste primero toda la superficie y luego haga el acabado.
- Seleccione la longitud de la lima, teniendo en cuenta la extensión de la superficie que se vaya a limar.
- Cuando haya que limar más de 0,5 mm de espesor, utilice una lima bastarda.
- No debe usar limas bastardas para quitar rebabas.
- Cuando haya que limar menos de 0,5 mm de espesor, use una lima musa.
- No debe usar limas musas para limar materiales blandos como; cobre, plomo, bronce, cinc, etcétera.
- Para espesores menores de 0,2 mm debe usar una lima doble.
- No debe usar limas finas para limar piezas en bruto.
- Coloque siempre las limas del lado derecho del tornillo de banco.
- No debe colocar las limas unas sobre otras. Limpie las limas antes de guardarlas.

**Tipos de Lima**

NOMBRE	SECCIÓN	NOMBRE	SECCIÓN
Triángulo Pesado		Media Caña	
Triángulo Regular		Mill Bastard	
Triángulo Delgado		Moto-sierra	
Plana		Pitsaw	
Redonda		Doble Punta	
Escofina		Hojalatero	



Longitud del cuerpo B: 6"  
 Largo del mango C: 3 mm.  
 Ancho del cuerpo A: 5,6 mm.  
 Dureza (HRC): 62-66  
 Peso: 16 grs.