

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	20/09/2019
CLAVE	110414



DESCRIPCIÓN

Lima doble punta de 8", ideal para realizar trabajos de desbaste, gracias a su doble punta ofrece mayor eficiencia al momento de estarla utilizando.

PAÍS DE ORIGEN:

- India.

ACABADO:

- Templado y Revenido.

CARACTERÍSTICAS:

- Es ideal cuando se usa para el afilado de serruchos, sierras circulares de diente triangular, etc.

APLICACIONES:

- Para afilado de serruchos, sierras circulares de diente triangular, etc.
- En la industria con maquinaria.
- Utilización manual.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	TIPO DE LIMA	LONGITUD DEL CUERPO	ANCHO MÁXIMO.	DUREZA (HRC)	PESO
110414	Doble punta	8"	6,6 mm	62-66	31 grs.

VENTAJAS

- Mayor durabilidad y menos desgaste.

EDICIÓN N°	2	FECHA	20/09/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	110414

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 	<ul style="list-style-type: none"> Acero para herramientas tipo W 1,35 - 1,40% de Carbono
NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> Templado Revenido
PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> Desgaste. Visual. 	<ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones para su uso

- Al limar, ponga los pies, cuerpo y brazos en posición correcta.
- Use toda la superficie de la lima durante el limado.
- Use solamente un lado de la lima y el otro cuando esté gastado el primero.
- Desbaste primero toda la superficie y luego haga el acabado.
- Seleccione la longitud de la lima, teniendo en cuenta la extensión de la superficie que se vaya a limar.
- Cuando haya que limar más de 0,5 mm de espesor, utilice una lima bastarda.
- No debe usar limas bastardas para quitar rebabas.
- Cuando haya que limar menos de 0,5 mm de espesor, use una lima musa.
- No debe usar limas musas para limar materiales blandos como; cobre, plomo, bronce, cinc, etcétera.
- Para espesores menores de 0,2 mm debe usar una lima doble.
- No debe usar limas finas para limar piezas en bruto.
- Coloque siempre las limas del lado derecho del tornillo de banco.
- No debe colocar las limas unas sobre otras. Limpie las limas antes de guardarlas.

DIMENSIONES

- Longitud del cuerpo B: 8"
- Largo del mango C: 3,2 mm.
- Ancho del cuerpo A: 6,6 mm.
- Dureza (HRC): 62-66
- Peso: 31 grs.



Tipos de Lima

NOMBRE	SECCIÓN	NOMBRE	SECCIÓN
Triángulo Pesado		Media Caña	
Triángulo Regular		Mill Bastard	
Triángulo Delgado		Moto-sierra	
Plana		Pitsaw	
Redonda		Doble Punta	
Escofina		Hojalatero	