

| | |
|--------------------|------------|
| EDICIÓN N° | 2 |
| REVISIÓN N° | 2 |
| FECHA | 04/07/2019 |
| CLAVE | 110480 |

DESCRIPCIÓN

- Lima de triangulo regular de 8" de alto rendimiento, perfecta para afilado de herramientas.



PAÍS DE ORIGEN:

- India bajo la supervisión y especificaciones de herramientas Hecort S.A de CV

ACABADO:

- Templado y revenido

CARACTERÍSTICAS:

- Picado en un solo sentido, para un excelente afilado de herramientas

APLICACIONES:

- Para uso en ingenios azucareros, talleres y regiones agrícolas en general

ESPECIFICACIONES:

| Clave | Longitud del cuerpo C | Longitud del mango B | Ancho del cuerpo A | Ancho del cuerpo C | Dureza HRC |
|--------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 110480 | 8" | 55mm | 15.2mm | 8.5mm | 62-66 |

VENTAJAS

- Tratamiento térmico que le permite tener una vida útil prolongada
- Con cola o espiga para inserción de mango
- Mayor durabilidad y menos desgaste

| | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|
| EDICIÓN N° | 2 | FECHA | 04/07/2019 |
| REVISIÓN N° | 2 | CLAVE | 110480 |

| | |
|---|--|
| NORMA DE EMPAQUE: | MATERIAL DE FABRICACIÓN: |
| <ul style="list-style-type: none"> No aplica | <ul style="list-style-type: none"> Acero para herramientas tipo W 1.35-1.40% de carbono |

| | |
|---|--|
| NORMA DE FABRICACIÓN: | PROCESO DE FABRICACIÓN: |
| <ul style="list-style-type: none"> No aplica | <ul style="list-style-type: none"> Templado Revenido |

| | |
|--|---|
| PRUEBAS DE CALIDAD | TAMAÑO DE LA MUESTRA |
| <ul style="list-style-type: none"> Dureza Golpeo Desgaste | <ul style="list-style-type: none"> Determinado por la Militar Estándar 105E. |

| | |
|--|--|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| <ul style="list-style-type: none"> Referencias para longitudes del cuerpo | |

