

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	3
FECHA	06/04/2022
CLAVE	111202



DESCRIPCIÓN

Rollo de Microalambre cal. 0.030" 2.2 lb

PAÍS DE ORIGEN:

- México.

ACABADO:

- Cobrizado.

CARACTERÍSTICAS:

- Fina película de cobre.
- Versatilidad en espesor.
- Tratamiento de microguard ultra.
- Alimentación continua.

APLICACIONES:

- Unión de laminas, placas, perfiles.
- Materiales ligeramente oxidados.
- Industria automotriz.
- Industria metal mecánica.
- Industria de la construcción.
- Utilizado en mantenimiento.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	DIMENCIONES	PESO	RESISTENCIA AL IMPACTO	ELONGACIÓN	ESFUERZO DE CEDENCIA	RESISTENCIA A LA TENSIÓN
111202	0.030"	2.2 LB	27J a - 30°C	22%	400 MPA (58,000) PSI	480 MPA (70,000) PSI

VENTAJAS

- Encendido de arco excelente.
- No se desprende el cobre.
- No se atasca el alambre.
- Trabajos mas limpios.
- Durabilidad.

EDICIÓN N° 2

REVISIÓN N° 3

FECHA 06/04/2022

CLAVE 111202

NORMA DE EMPAQUE:

- No aplica.

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Acero al carbón con silicio y magnesio bajo carbón.

NORMA DE FABRICACIÓN:

- ASME SFA 5.18/ER 70S-6 y AWS A 5.18 ER 70S-6

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Fundición.
- Inyección.
- Empaquetado.

PRUEBAS DE CALIDAD

- Longitud.
- Peso.
- Diámetro.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

- Determinado por la tabla militar Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Posición	Croquis explicativo	Posición	Croquis explicativo
PA		PG	
PB		PH	
PC		PJ	
PD		PK	
PE		H-L045	
PF		J-L045	

Tabla : Posiciones de soldeo según EN ISO 6947.



Protección obligatoria de los ojos



Protección obligatoria de la cabeza



Protección obligatoria de los oídos



Protección obligatoria de las vías respiratorias



Protección obligatoria de los pies



Protección obligatoria de las manos