

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	05/09/2019
CLAVE	120301



DESCRIPCIÓN

Broquero con rosca de 3/8", 24 Hilos para Brocas de 1/16" a 3/8", gracias a su diseño hace que funcione perfectamente con cargas excesivas de trabajo. Por todo lo anterior se recomienda en usos caseros o industriales.

PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Pulido.
- Pavonado.
- Moletado.

CARACTERÍSTICAS:

- Dureza de 43-50HRC
- Cubierto con laca industrial que reduce los riesgos de oxidación.

APLICACIONES:

- Para diferentes tipos de brocas desde 1/16 hasta 3/8.
- Para uso casero o industrial.
- Para materiales sólidos.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	DIÁMETRO MAYOR	DIÁMETRO MENOR	ROSCA DE SUJECIÓN	DUREZA DE MORDAZA (HRC)	DUREZA DE CUERPO (HRC)
120301	33 mm	24 mm	3/8 - 24	43-50	21

VENTAJAS

- Funciona con cargas excesivas de trabajo.

EDICIÓN N°	2	FECHA	05/09/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	120301

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 	<ul style="list-style-type: none"> Acero al cromo molibdeno
NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 	<ul style="list-style-type: none"> Maquinado. Templado
PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> Prueba de Fractura. Prueba de dureza. 	<ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL

