

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	05/09/2019
CLAVE	120302



DESCRIPCIÓN

Broquero roscas de 3/8", 24 hilos; para brocas de 1/16" a 1/2", gracias a su diseño hace que funcione perfectamente con cargas excesivas de trabajo. Por todo lo anterior se recomienda en usos caseros o industriales.

PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Pulido.
- Pavonado.
- Moletado.

CARACTERÍSTICAS:

- Dureza de 43-50HRC
- Cubierto con laca industrial que reduce los riesgos de oxidación.

APLICACIONES:

- Para diferentes tipos de brocas desde 1/16 hasta 3/8.
- Para uso casero o industrial.
- Para materiales sólidos.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	DIÁMETRO MAYOR	DIÁMETRO MENOR	ROSCA DE SUJECIÓN	DUREZA DE MORDAZA (HRC)	DUREZA DE CUERPO (HRC)
120302	41 mm	30.5 mm	3/8 - 24	43-50	21

VENTAJAS

- Funciona con cargas excesivas de trabajo.

EDICIÓN N°	2	FECHA	05/09/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	120302

NORMA DE EMPAQUE:

- No aplica.

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Acero al cromo molibdeno

NORMA DE FABRICACIÓN:

- No aplica.

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Maquinado.
- Templado

PRUEBAS DE CALIDAD

- Prueba de Fractura.
- Prueba de dureza.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

- Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL

