

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	1
FECHA	21/10/2019
CLAVE	120402



DESCRIPCIÓN

Carda cepillo circular alambre trenzado 6"x5/8"x1/2"x 1 3/8" , diseñada especialmente para realizar trabajos como remover pintura, óxido y desbaste de algunos materiales. El calibre del alambre es de 0.24mm y soporta una velocidad máxima de 9000 RPM

PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Alambre de acero.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpieza intensa de superficies grandes de metal.
- Limpieza previa a trabajos de soldadura.
- Eliminación de Cascarilla de soldadura y corrosión.

- Eliminación de óxido y pintura.
- Para desbastar, especialmente rebabas secundarias que se producen al fresar, lijar, torneado o taladrar.

APLICACIONES:

- Remover pintura
- Remover óxido
- Debastar algunos materiales.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	LONGITUD DEL ALAMBRE	CALIBRE DEL ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA.	PESO
120402	1 3/8"	0,24MM	9000 RPM	549 G

VENTAJAS

- Brindan una acción rápida de cepillado para trabajos pesados.
- Durabilidad.
- Excelente rendimiento.
- Alambre de acero de alto carbono.

EDICIÓN N°	2	FECHA	21/10/2018
REVISIÓN N°	1	CLAVE	120402

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> Acero al alto carbón Hoja de acero galvanizada.
NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> Ensamblado. Prensado.
PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> Pruebas de funcionamiento Desprendimiento de cerdas 	<ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Militar Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL



Para mayor seguridad del usuario, utilice el equipo de protección recomendado.

DIMENSIONES

- Diámetro exterior A: 6"
- Longitud del alambre B: 1 3/8"
- Espesor del cepillo C: 1/2"
- Longitud del alambre D: 1,40"
- Buje: 0,540"
- Calibre del alambre: 0,24 mm.
- RPM: 9000
- Peso: 549 grs.

