

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	1
FECHA	1/10/2019
CLAVE	120407

DESCRIPCIÓN

CARDA CEPILLO DE COPA 5" X 14 MM X 1 1/4", ideal para realizar trabajos como desbaste, lijado y limpieza sobre la superficie que se va trabajar.



PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Alambre de acero.

CARACTERÍSTICAS:

- Alambre convencional.
- Cepillos estandarizados para practicidad.

APLICACIONES:

- Limpieza previa a trabajos de soldadura.
- Eliminación de Cascarilla de soldadura y corrosión.
- Eliminación de óxido y pintura.
- Para desbastar, especialmente rebabas secundarias que se producen al fresar, lijar, torneear o taladrar.
- Limpieza intensa de superficies grandes de metal.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	LONGITUD DEL ALAMBRE	CALIBRE DEL ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA.	PESO
120407	1 1/4"	0,27mm	6500 RPM	620g

VENTAJAS

- Flexibilidad y adaptabilidad.
- Excelente rendimiento.
- Alambre de acero de alto carbón.
- Tratado al calor.
- Mayor Durabilidad.

EDICIÓN N°	2	FECHA	1/10/2019
REVISIÓN N°	1	CLAVE	120407

<p>NORMA DE EMPAQUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<p>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acero al alto carbón #70. Hoja de acero galvanizada. .
<p>NORMA DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<p>PROCESO DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensamblado. Prensado.
<p>PRUEBAS DE CALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Pruebas de funcionamiento Desprendimiento de cerdas 	<p>TAMAÑO DE LA MUESTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Militar Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL



Para mayor seguridad del usuario, utilice el equipo de protección recomendado.

DIMENSIONES

Diámetro exterior A: 5"
 Diámetro de la tuerca B: 14 mm.
 Longitud del alambre C: 1 1/4".
 Calibre del alambre: 0,27 mm.
 RPM: 6500
 Peso: 620 grs.

