

<b>EDICIÓN N°</b>	2
<b>REVISIÓN N°</b>	1
<b>FECHA</b>	10/05/2019
<b>CLAVE</b>	120408



**DESCRIPCIÓN**

Carda cepillo de copa trenzada 5" X 5/8" X 1", diseñada especialmente para realizar trabajos como remover pintura, óxido y desbaste de algunos materiales. El calibre del alambre es de 0.27mm y soporta una velocidad máxima de 6500 RPM

**PAÍS DE ORIGEN:**

- China

**ACABADO:**

- Alambre de acero.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Limpieza intensa de superficies grandes de metal.
- Limpieza previa a trabajos de soldadura.
- Eliminación de Cascarilla de soldadura y corrosión.

- Eliminación de óxido y pintura.
- Para desbastar, especialmente rebabas secundarias que se producen al fresar, lijar, torneear o taladrar.

**APLICACIONES:**

- Remover pintura
- Remover óxido
- Debastar algunos materiales.

**ESPECIFICACIONES:**

Clave	Longitud del alambre	Calibre del alambre	Velocidad máxima.	Peso
120408	1,315"	0,27mm	6500 RPM	1000g

**VENTAJAS**

- Brindan una acción rápida de cepillado para trabajos pesados.
- Durabilidad.
- Excelente rendimiento.
- Alambre de acero de alto carbono.

<b>EDICIÓN N°</b>	2	<b>FECHA</b>	10/05/2018
<b>REVISIÓN N°</b>	1	<b>CLAVE</b>	120408

<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>	<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acero al alto carbón</li> <li>Hoja de acero galvanizada.</li> </ul>
<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>	<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensamblado.</li> <li>Prensado.</li> </ul>
<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pruebas de funcionamiento</li> <li>Desprendimiento de cerdas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinado por la tabla Militar Standard 105E.</li> </ul>

**INFORMACIÓN ADICIONAL**



Para mayor seguridad del usuario, utilice el equipo de protección recomendado.

øA	LB	øC	LD	øE
6"	1,315"	5/8	1,315	3,90"

