

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	1
FECHA	1/10/2019
CLAVE	120413



DESCRIPCIÓN

CARDA CON VASTAGO CEPILLO DE COPA 3/4" X 1/4" X 7/8", ideal para realizar trabajos como desbaste, lijado y limpieza sobre la superficie que se va trabajar.

PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Cobrizado.

CARACTERÍSTICAS:

- Base y espiga de acero galvanizado.
- Para usar en esmeril.
- Cepillos estandarizados para practicidad.

APLICACIONES:

- Limpieza previa a trabajos de soldadura.
- Eliminación de Cascarilla de soldadura y corrosión.
- Eliminación de óxido y pintura.
- Para desbastar, especialmente rebabas secundarias que se producen al fresar, lijar, tornear o taladrar.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	LONGITUD DEL ALAMBRE	CALIBRE DEL ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA.	PESO
120413	7/8"	0,30mm	4500 RPM	37g

VENTAJAS

- Flexibilidad y adaptabilidad.
- Excelente rendimiento.
- Alambre de acero de alto carbón.
- Tratado al calor.
- Mayor Durabilidad.

EDICIÓN N°	2	FECHA	1/10/2019
REVISIÓN N°	1	CLAVE	120413

<p>NORMA DE EMPAQUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<p>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acero al alto carbón #70. Hoja de acero galvanizada. .
<p>NORMA DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<p>PROCESO DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensamblado. Prensado.
<p>PRUEBAS DE CALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Pruebas de funcionamiento Desprendimiento de cerdas 	<p>TAMAÑO DE LA MUESTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Militar Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL



Para mayor seguridad del usuario, utilice el equipo de protección recomendado.

DIMENSIONES

Diámetro exterior A: 3/4"
 Longitud del alambre B: 7/8"
 Diámetro del vástago C: 1/4"
 Longitud del vástago D: 1,18"
 Diámetro del alambre: 0,118"
 Calibre del alambre: 0,30 mm.
 RPM: 4500
 Peso: 37 grs.

