

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	1
FECHA	21/10/2019
CLAVE	120427



DESCRIPCIÓN

Carda cepillo circular alambre trenzado 6"x 5/8"x24mm , diseñada especialmente para realizar trabajos como remover pintura, óxido y desbaste de algunos materiales. El calibre del alambre es de 0.24mm y soporta una velocidad máxima de 9000 RPM

PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Alambre de acero.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpieza intensa de superficies grandes de metal.
- Limpieza previa a trabajos de soldadura.
- Eliminación de Cascarilla de soldadura y corrosión.

- Eliminación de óxido y pintura.
- Para desbastar, especialmente rebabas secundarias que se producen al fresar, lijar, tornear o taladrar.

APLICACIONES:

- Remover pintura
- Remover óxido
- Debastar algunos materiales.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	LONGITUD DEL ALAMBRE	CALIBRE DEL ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA.	PESO
120427	5/8	0,24MM	9000 RPM	100G

VENTAJAS

- Brindan una acción rápida de cepillado para trabajos pesados.
- Durabilidad.
- Excelente rendimiento.
- Alambre de acero de alto carbono.

EDICIÓN N°	2	FECHA	21/10/2018
REVISIÓN N°	1	CLAVE	120427

<p>NORMA DE EMPAQUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<p>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acero al alto carbón Hoja de acero galvanizada.
<p>NORMA DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<p>PROCESO DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensamblado. Prensado.
<p>PRUEBAS DE CALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Pruebas de funcionamiento Desprendimiento de cerdas 	<p>TAMAÑO DE LA MUESTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Militar Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL



Para mayor seguridad del usuario, utilice el equipo de protección recomendado.

DIMENSIONES

Diámetro exterior A: 4"
 Longitud del alambre B: 5/8"
 Espesor del cepillo C: 24 mm.
 Buje: 0,540"
 Calibre del alambre: 0,24 mm.
 RPM: 9000
 Peso: 100 grs.

