

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	14/05/2019
CLAVE	150108

### DESCRIPCIÓN

Es un producto muy particular que sirve para hacer trabajos de pintura rápidos y en superficies de pequeñas dimensiones. La pintura en aerosol también se emplea en proyectos de decoración y restauración de muebles, ya que son muy útiles para cubrir aquellas partes en las que la brocha no da un buen resultado.

15-0108  
Negro  
Mate



### PAÍS DE ORIGEN:

•China.

### ACABADO:

Negro mate.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente recubrimiento.
- Secado rápido (máximo 10 min.)
- Fácil aplicación.

### APLICACIONES:

- Puede ser aplicado en los siguientes materiales.
  - Yeso.
  - Madera.
  - Metal.
  - Porcelana.
  - Cancelería.
- Puede ser usado en interiores y exteriores

### ESPECIFICACIONES:

Clave	Grado de inflamabilidad	Contenido	Viscosidad	Densidad
150108	3	400 ml	12- 15 seg Cf4	0.88 - 1.01 g/cm3

### VENTAJAS

- No daña la capa de ozono el hidrocarburo A-70 es biodegradable
- Durabilidad del color
- No contiene plomo
- Secado rápido.

<b>EDICIÓN N°</b>	1	<b>FECHA</b>	14/05/2019
<b>REVISIÓN N°</b>	1	<b>CLAVE</b>	150108

<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>	<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>
No aplica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esmalte</li> </ul>

<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>	<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>
No aplica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispersión</li> <li>Mezclado</li> <li>Igualado</li> <li>Envasado</li> </ul>

<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prueba de rendimiento</li> <li>Prueba de cubrimiento</li> <li>Prueba de secado</li> </ul>	Determinado por la Tabla Military Standard 105E

<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	