



EDICIÓN Nº 2

REVISIÓN Nº

23/05/2019 **FECHA**

150111 CLAVE

DESCRIPCIÓN

Es un producto muy particular que sirve para hacer trabajos de pintura rápidos y en superficies de pequeñas dimensiones. La pintura en aerosol también se emplea en proyectos de decoración y restauración de muebles, ya que son muy útiles para cubrir aquellas partes en las que la brocha no da un buen resultado.



ACABADO:



PAÍS DE ORIGEN:

Crema.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente recubrimiento. Secado rápido (máximo 10 min.) Fácil aplicación.

China.

APLICACIONES:

- Puede ser aplicado en los siguientes materiales.
- Yeso.
- Madera.
- Metal.
- Porcelana.
- Cancelería.

· Puede ser usado en interiores y exteriores

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	GRADO DE INFLAMABILIDAD	CONTENIDO	VISCOSIDAD	DENSIDAD
150111	3	400 ml	12- 15 seg cf4	0.88 - 1.01 g/cm3

VENTAJAS

- No daña la capa de ozono el hidrocarburo A-70 es biodegradable.
- Durabilidad del color.
- No contiene plomo. Secado rápido.





EDICIÓN Nº FECHA 23/05/2019 2 REVISIÓN Nº CLAVE 150111

NORMA DE EMPAQUE:

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

No aplica.

Esmalte.

NORMA DE FABRICACIÓN:

PROCESO DE FABRICACIÓN:

· No aplica.

- Dispersión.
- Mezclado.
- lgualado. Envasado.

PRUEBAS DE CALIDAD

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Prueba de rendimiento. Prueba de cubrimiento. Prueba de secado.

Determinado por la Tabla Military Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL