

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	14/05/2019
CLAVE	150113

DESCRIPCIÓN

Es un producto muy particular que sirve para hacer trabajos de pintura rápidos y en superficies de pequeñas dimensiones. La pintura en aerosol también se emplea en proyectos de decoración y restauración de muebles, ya que son muy útiles para cubrir aquellas partes en las que la brocha no da un buen resultado.

15-0113
Transparente



PAÍS DE ORIGEN:

•China.

ACABADO:

Transparente.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente recubrimiento.
- Secado rápido (máximo 10 min.)
- Fácil aplicación.

APLICACIONES:

- Puede ser aplicado en los siguientes materiales.
 - Yeso.
 - Madera.
 - Metal.
 - Porcelana.
 - Cancelería.
- Puede ser usado en interiores y exteriores

ESPECIFICACIONES:

Clave	Grado de inflamabilidad	Contenido	Viscosidad	Densidad
150113	3	400 ml	12- 15 seg Cf4	0.88 - 1.01 g/cm3

VENTAJAS

- No daña la capa de ozono el hidrocarburo A-70 es biodegradable
- Durabilidad del color
- No contiene plomo
- Secado rápido.

EDICIÓN N°	1	FECHA	14/05/2019
REVISIÓN N°	1	CLAVE	150113

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
No aplica	<ul style="list-style-type: none"> Esmalte

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
No aplica	<ul style="list-style-type: none"> Dispersión Mezclado Igualado Envasado

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> Prueba de rendimiento Prueba de cubrimiento Prueba de secado 	Determinado por la Tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL	