


| | |
|-------------|------------|
| EDICIÓN N° | 2 |
| REVISIÓN N° | 1 |
| FECHA | 23/05/2019 |
| CLAVE | 150116 |



DESCRIPCIÓN

Es un producto muy particular que sirve para hacer trabajos de pintura rápidos y en superficies de pequeñas dimensiones. La pintura en aerosol también se emplea en proyectos de decoración y restauración de muebles, ya que son muy útiles para cubrir aquellas partes en las que la brocha no da un buen resultado.

PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Verde metalico.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente recubrimiento.
- Secado rápido (máximo 10 min.)
- Fácil aplicación.

APLICACIONES:

- Puede ser aplicado en los siguientes materiales.
 - Yeso.
 - Madera.
 - Metal.
 - Porcelana.
 - Cancelería.
- Puede ser usado en interiores y exteriores

ESPECIFICACIONES:

| CLAVE | GRADO DE INFLAMABILIDAD | CONTENIDO | VISCOSIDAD | DENSIDAD |
|--------|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 150116 | 3 | 400 ml | 12- 15 seg cf4 | 0.88 - 1.01 g/cm3 |

VENTAJAS

- No daña la capa de ozono el hidrocarburo A-70 es biodegradable.
- Durabilidad del color.
- No contiene plomo.
- Secado rápido.

| | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|
| EDICIÓN N° | 2 | FECHA | 23/05/2019 |
| REVISIÓN N° | 1 | CLAVE | 150116 |

| | |
|--|--|
| NORMA DE EMPAQUE: | MATERIAL DE FABRICACIÓN: |
| <ul style="list-style-type: none"> No aplica. | <ul style="list-style-type: none"> Esmalte. |

| | |
|--|--|
| NORMA DE FABRICACIÓN: | PROCESO DE FABRICACIÓN: |
| <ul style="list-style-type: none"> No aplica. | <ul style="list-style-type: none"> Dispersión. Mezclado. Igualado. Envasado. |

| | |
|---|--|
| PRUEBAS DE CALIDAD | TAMAÑO DE LA MUESTRA |
| <ul style="list-style-type: none"> Prueba de rendimiento. Prueba de cubrimiento. Prueba de secado. | <ul style="list-style-type: none"> Determinado por la Tabla Military Standard 105E. |

| | |
|------------------------------|--|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| | |