

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	1
FECHA	23/05/2019
CLAVE	150120



DESCRIPCIÓN

Es un producto muy particular que sirve para hacer trabajos de pintura rápidos y en superficies de pequeñas dimensiones. La pintura en aerosol también se emplea en proyectos de decoración y restauración de muebles, ya que son muy útiles para cubrir aquellas partes en las que la brocha no da un buen resultado.

PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Naranja fluorescente.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente recubrimiento.
- Secado rápido (máximo 10 min.)
- Fácil aplicación.

APLICACIONES:

- Puede ser aplicado en los siguientes materiales.
 - Yeso.
 - Madera.
 - Metal.
 - Porcelana.
 - Cancelería.
- Puede ser usado en interiores y exteriores

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	GRADO DE INFLAMABILIDAD	CONTENIDO	VISCOSIDAD	DENSIDAD
150120	3	400 ml	12- 15 seg cf4	0.88 - 1.01 g/cm3

VENTAJAS

- No daña la capa de ozono el hidrocarburo A-70 es biodegradable.
- Durabilidad del color.
- No contiene plomo.
- Secado rápido.

EDICIÓN N°	2	FECHA	23/05/2019
REVISIÓN N°	1	CLAVE	150120

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none">No aplica.	<ul style="list-style-type: none">Esmalte.

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none">No aplica.	<ul style="list-style-type: none">Dispersión.Mezclado.Igualado.Envasado.

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none">Prueba de rendimiento.Prueba de cubrimiento.Prueba de secado.	<ul style="list-style-type: none">Determinado por la Tabla Military Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL	