

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	1
FECHA	23/05/2019
CLAVE	150122

### DESCRIPCIÓN

Es un producto muy particular que sirve para hacer trabajos de pintura rápidos y en superficies de pequeñas dimensiones. La pintura en aerosol también se emplea en proyectos de decoración y restauración de muebles, ya que son muy útiles para cubrir aquellas partes en las que la brocha no da un buen resultado.

15-0122  
Naranja



### PAÍS DE ORIGEN:

- China.

### ACABADO:

- Naranja.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente recubrimiento.
- Secado rápido (máximo 10 min.)
- Fácil aplicación.

### APLICACIONES:

- Puede ser aplicado en los siguientes materiales.
  - Yeso.
  - Madera.
  - Metal.
  - Porcelana.
  - Cancelería.
- Puede ser usado en interiores y exteriores

### ESPECIFICACIONES:

CLAVE	GRADO DE INFLAMABILIDAD	CONTENIDO	VISCOSIDAD	DENSIDAD
150122	3	400 ml	12- 15 seg cf4	0.88 - 1.01 g/cm3

### VENTAJAS

- No daña la capa de ozono el hidrocarburo A-70 es biodegradable.
- Durabilidad del color.
- No contiene plomo.
- Secado rápido.

<b>EDICIÓN N°</b>	2	<b>FECHA</b>	23/05/2019
<b>REVISIÓN N°</b>	1	<b>CLAVE</b>	150122

<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>	<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>No aplica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Esmalte.</li></ul>

<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>	<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>No aplica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dispersión.</li><li>Mezclado.</li><li>Igualado.</li><li>Envasado.</li></ul>

<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Prueba de rendimiento.</li><li>Prueba de cubrimiento.</li><li>Prueba de secado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Determinado por la Tabla Military Standard 105E.</li></ul>

<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	