

|             |            |
|-------------|------------|
| EDICIÓN N°  | 2          |
| REVISIÓN N° | 1          |
| FECHA       | 23/05/2019 |
| CLAVE       | 150129     |

### DESCRIPCIÓN

Es un producto muy particular que sirve para hacer trabajos de pintura rápidos y en superficies de pequeñas dimensiones. La pintura en aerosol también se emplea en proyectos de decoración y restauración de muebles, ya que son muy útiles para cubrir aquellas partes en las que la brocha no da un buen resultado.

15-0129  
Rojo  
Flama



### PAÍS DE ORIGEN:

- China.

### ACABADO:

- Rojo flama.

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente recubrimiento.
- Secado rápido (máximo 10 min.)
- Fácil aplicación.

### APLICACIONES:

- Puede ser aplicado en los siguientes materiales.
  - Yeso.
  - Madera.
  - Metal.
  - Porcelana.
  - Cancelería.
- Puede ser usado en interiores y exteriores

### ESPECIFICACIONES:

| CLAVE  | GRADO DE INFLAMABILIDAD | CONTENIDO | VISCOSIDAD     | DENSIDAD          |
|--------|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 150129 | 3                       | 400 ml    | 12- 15 seg cf4 | 0.88 - 1.01 g/cm3 |

### VENTAJAS

- No daña la capa de ozono el hidrocarburo A-70 es biodegradable.
- Durabilidad del color.
- No contiene plomo.
- Secado rápido.

|                    |   |              |            |
|--------------------|---|--------------|------------|
| <b>EDICIÓN N°</b>  | 2 | <b>FECHA</b> | 23/05/2019 |
| <b>REVISIÓN N°</b> | 1 | <b>CLAVE</b> | 150129     |

| <b>NORMA DE EMPAQUE:</b>                                     | <b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esmalte.</li> </ul> |

| <b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>                                 | <b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispersión.</li> <li>Mezclado.</li> <li>Igualado.</li> <li>Envasado.</li> </ul> |

| <b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>                                                                                                           | <b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Prueba de rendimiento.</li> <li>Prueba de cubrimiento.</li> <li>Prueba de secado.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Determinado por la Tabla Military Standard 105E.</li> </ul> |

| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> |  |
|------------------------------|--|
|                              |  |