

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	1
FECHA	23/05/2019
CLAVE	150134

DESCRIPCIÓN

Es un producto muy particular que sirve para hacer trabajos de pintura rápidos y en superficies de pequeñas dimensiones. La pintura en aerosol también se emplea en proyectos de decoración y restauración de muebles, ya que son muy útiles para cubrir aquellas partes en las que la brocha no da un buen resultado.

15-0134
Rojo



PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Rojo.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente recubrimiento.
- Secado rápido (máximo 10 min.)
- Fácil aplicación.

APLICACIONES:

- Puede ser aplicado en los siguientes materiales.
 - Yeso.
 - Madera.
 - Metal.
 - Porcelana.
 - Cancelería.
- Puede ser usado en interiores y exteriores

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	GRADO DE INFLAMABILIDAD	CONTENIDO	VISCOSIDAD	DENSIDAD
150134	3	400 ml	12- 15 seg cf4	0.88 - 1.01 g/cm3

VENTAJAS

- No daña la capa de ozono el hidrocarburo A-70 es biodegradable.
- Durabilidad del color.
- No contiene plomo.
- Secado rápido.

EDICIÓN N°	2	FECHA	23/05/2019
REVISIÓN N°	1	CLAVE	150134

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
No aplica.	Esmalte.

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
No aplica.	- Dispersión. - Mezclado. - Igualado. - Envasado.

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
- Prueba de rendimiento. - Prueba de cubrimiento. - Prueba de secado.	Determinado por la Tabla Military Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL	