

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	02/08/2019
CLAVE	160112

### DESCRIPCIÓN

El sellador FORTE es ideal para sellar superficies porosas, así como blocks, pastas entre otras cosas mas. Puede adelgazarse 5x1 (5 partes de agua por una de sellador), dependiendo la superficie que se quiera sellar.



### PAÍS DE ORIGEN:

- México

### ACABADO:

- Blanco y transparente al aplicarse

### CARACTERÍSTICAS:

- Alta penetración.
- Alta adherencia.
- Secado rápido.
- Con tapa dosificada.
- Para aplicarse en temperaturas entre 10 y 40 grados

### APLICACIONES:

- Sellador de paredes y muros.
- Aditivo para tirol.
- Aditivo para concreto.
- Sellador de techos.
- Adhesivo.

### ESPECIFICACIONES:

CLAVE	CANTIDAD	VISCOSIDAD	PH	PLASTIFICANTE	RENDIMIENTO	APLICACIÓN
160112	1L	10,000 CPS.	4.7	8%	5x1	10 A 40 °C

### VENTAJAS

- Resistente a grasas, álcalis y ácidos.
- No flamable.
- Resistencia a la humedad.
- Rápido secado.
- Económico
- Versátil

<b>EDICIÓN N°</b>	1	<b>FECHA</b>	02/08/2019
<b>REVISIÓN N°</b>	1	<b>CLAVE</b>	160112

<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>	<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>No aplica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Producto de acetato de polivinilo</li></ul>

<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>	<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>No aplica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mezclado</li><li>Envasado</li><li>Etiquetado</li></ul>

<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Aplicación en paredes de cemento para sellar</li><li>Prueba de secado al tacto</li><li>Prueba en materiales como: cemento, ladrillos, aplanados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Determinado por la tabla Military Standard 105E</li></ul>

<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	