

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	02/08/2019
CLAVE	160113



DESCRIPCIÓN

El sellador FORTE es ideal para sellar superficies porosas, así como blocks, pastas entre otras cosas mas. Puede adelgazarse 5x1 (5 partes de agua por una de sellador), dependiendo la superficie que se quiera sellar.

PAÍS DE ORIGEN:

- México

ACABADO:

- Blanco y transparente al aplicarse

CARACTERÍSTICAS:

- Alta penetración.
- Alta adherencia.
- Secado rápido.
- Con tapa dosificada.
- Para aplicarse en temperaturas entre 10 y 40 grados

APLICACIONES:

- Sellador de paredes y muros.
- Aditivo para tirol.
- Aditivo para concreto.
- Sellador de techos.
- Adhesivo.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	CANTIDAD	VISCOSIDAD	PH	PLASTIFICANTE	RENDIMIENTO	APLICACIÓN
160113	4L	10,000 CPS.	4.7	8%	5x1	10 A 40 °C

VENTAJAS

- Resistente a grasas, álcalis y ácidos.
- No flamable.
- Resistencia a la humedad.
- Rápido secado.
- Económico
- Versátil

EDICIÓN N°	1	FECHA	02/08/2019
REVISIÓN N°	1	CLAVE	160113

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none">No aplica	<ul style="list-style-type: none">Producto de acetato de polivinilo

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none">No aplica	<ul style="list-style-type: none">MezcladoEnvasadoEtiquetado

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none">Aplicación en paredes de cemento para sellarPrueba de secado al tactoPrueba en materiales como: cemento, ladrillos, aplanados	<ul style="list-style-type: none">Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL	