

<b>EDICIÓN N°</b>	2
<b>REVISIÓN N°</b>	2
<b>FECHA</b>	04/10/2019
<b>CLAVE</b>	200277



**DESCRIPCIÓN**

Extensión uso rudo cal. 16 de 30m cuenta con 3 contactos polarizados dentro de sus características principales son antífama y resistente a la propagación de incendios, por lo cual se vuelve ideal para uso domestico.

**PAÍS DE ORIGEN:**

- México.

**ACABADO:**

- Naranja.

**CARACTERÍSTICAS:**

- 3 Contactos polarizados.
- Conexiones bifásicas.
- Clavija recta.

**APLICACIONES:**

- Alimentación de equipo y aparatos eléctrico del hogar, la oficina y el taller.

**ESPECIFICACIONES:**

CLAVE	CALIBRE	LARGO	TENSIÓN NOMINAL	NUMERO DE HILOS	POTENCIA NOMINAL	TEMPERATURA MÁXIMA	VOLTAJE	CAPACIDAD DE CORRIENTE
200277	16	30 M	127 V	41	1625 W	60°C	300V	10A

**VENTAJAS**

- Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), antífama y resistente a la propagación de incendios.

<b>EDICIÓN N°</b>	2	<b>FECHA</b>	04/10/2019
<b>REVISIÓN N°</b>	2	<b>CLAVE</b>	200277

**NORMA DE EMPAQUE:**

- No aplica.

**MATERIAL DE FABRICACIÓN:**

- Aluminio con recubrimiento de cobre.
- Policloruro de vinilo (PVC).

**NORMA DE FABRICACIÓN:**

- NEMA 1-15 P/R.
- NOM-003-SCFI-2000
- NOM-024-SCFI-2013

**PROCESO DE FABRICACIÓN:**

- Trenzado.
- Cubierto.

**PRUEBAS DE CALIDAD**

- Pruebas de corriente y temperatura.
- Conductividad.

**TAMAÑO DE LA MUESTRA**

- Determinado por la tabla Military Standard 105E

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

- En extensiones mayores a los 15 M el amperaje baja de
  - 13A - 10A
  - 7A - 5A