

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	04/10/2019
CLAVE	200402



DESCRIPCIÓN

Cable uso rudo 2x10(105/30) rollo de 100mts, ideal para equipos y herramientas además también puede ser utilizado en la construcción.
Es un cable multiconductor, sus características principales son antiflamea y resistente a la propagación de incendios.

PAÍS DE ORIGEN:

- México.

ACABADO:

- Negro.

CARACTERÍSTICAS:

- 99.9% Cobre
- Aislamiento de PVC.
- Temperatura máxima de operación 60°C .

APLICACIONES:

- Ideal para la construcción.
- Maquinas y herramientas

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	CALIBRE	LARGO	NUMERO DE CABLES	NUMERO DE HILOS	CAPACIDAD DE CARGA	TEMPERATURA MÁXIMA	TENSION MAXIMA	CAPACIDAD DE CORRIENTE
200402	10	100 M	2	105	5000 W	60°C	300V	40A

VENTAJAS

- Resistente a la flama y a la propagación de incendios.
- Excelente resistencia a los efectos de la humedad, aun en condiciones críticas.
- Gran resistencia a aceites, grasas, calor y bajas temperaturas.



EDICIÓN N°	2	FECHA	04/10/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	200402

NORMA DE EMPAQUE:

- No aplica.

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Cobre.
- Policloruro de vinilo (PVC).

NORMA DE FABRICACIÓN:

- No aplica.

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Trenzado.
- Cubierto.

PRUEBAS DE CALIDAD

- Pruebas de corriente y temperatura.
- Conductividad.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

- Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL