

| | |
|--------------------|------------|
| EDICIÓN N° | 2 |
| REVISIÓN N° | 2 |
| FECHA | 04/10/2019 |
| CLAVE | 200404 |



DESCRIPCIÓN

Cable uso rudo 3x10(105/30) rollo de 100mts, ideal para equipos y herramientas además también puede ser utilizado en la construcción.
Es un cable multiconductor, sus características principales son antiflamea y resistente a la propagación de incendios.

PAÍS DE ORIGEN:

- México.

ACABADO:

- Negro.

CARACTERÍSTICAS:

- 99.9% Cobre
- Aislamiento de PVC.
- Temperatura máxima de operación 60°C .

APLICACIONES:

- Ideal para la construcción.
- Maquinas y herramientas

ESPECIFICACIONES:

| CLAVE | CALIBRE | LARGO | NUMERO DE CABLES | NUMERO DE HILOS | CAPACIDAD DE CARGA | TEMPERATURA MÁXIMA | TENSION MAXIMA | CAPACIDAD DE CORRIENTE |
|--------|---------|-------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 200404 | 10 | 100 M | 3 | 105 | 5000 W | 60°C | 300V | 40A |

VENTAJAS

- Resistente a la flama y a la propagación de incendios.
- Excelente resistencia a los efectos de la humedad, aun en condiciones críticas.
- Gran resistencia a aceites, grasas, calor y bajas temperaturas.

| | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|
| EDICIÓN N° | 2 | FECHA | 04/10/2019 |
| REVISIÓN N° | 2 | CLAVE | 200404 |

| | |
|--|--|
| NORMA DE EMPAQUE: | MATERIAL DE FABRICACIÓN: |
| <ul style="list-style-type: none"> No aplica. | <ul style="list-style-type: none"> Cobre. Policloruro de vinilo (PVC). |

| | |
|--|--|
| NORMA DE FABRICACIÓN: | PROCESO DE FABRICACIÓN: |
| <ul style="list-style-type: none"> No aplica. | <ul style="list-style-type: none"> Trenzado. Cubierto. |

| | |
|---|---|
| PRUEBAS DE CALIDAD | TAMAÑO DE LA MUESTRA |
| <ul style="list-style-type: none"> Pruebas de corriente y temperatura. Conductividad. | <ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Military Standard 105E |

| | |
|------------------------------|--|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| | |