

<b>EDICIÓN N°</b>	2
<b>REVISIÓN N°</b>	1
<b>FECHA</b>	12/07/2019
<b>CLAVE</b>	200410



### DESCRIPCIÓN

Cable POT (Cordón paralelo con aislamiento termoplástico). Este cable tiene un calibre 12, un acabado en color blanco y en su interior es de alambre 100% de cobre, haciéndolo ideal para instalaciones eléctricas domesticas.

### PAÍS DE ORIGEN:

- México.

### ACABADO:

- Blanco

### CARACTERÍSTICAS:

- 100% Cobre
- Aislamiento de PVC.
- Temperatura máxima de operación 60°C.
- Resistente a la humedad.
- Tecnología superflex que hace más fácil su instalación.

### APLICACIONES:

- Ideal para instalaciones eléctricas domesticas,

### ESPECIFICACIONES:

CLAVE	CALIBRE	LARGO	RESISTENCIA OHMS/KM	TENSIÓN MAXIMA	CAPACIDAD DE CORRIENTE	MAXIMA CARGA
200410	12	100 M	6.6	300 V	21 A	2635 W

### VENTAJAS

- Resistente a la flama y a la propagación de incendios.
- Excelente resistencia a los efectos de la humedad, aun en condiciones críticas.
- Gran resistencia a aceites, grasas, calor y bajas temperaturas.
- Diseño bajo los estándares de calidad más exigentes.
- Diseño bajo los estándares de calidad más exigentes.

<b>EDICIÓN N°</b>	2	<b>FECHA</b>	12/07/2019
<b>REVISIÓN N°</b>	1	<b>CLAVE</b>	200410

<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>	<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>NOM-003-SCFI-2000</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Cobre.</li><li>Policloruro de vinilo (PVC).</li></ul>

<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>	<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>No aplica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trenzado.</li><li>Cubierto.</li></ul>

<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Pruebas de corriente y temperatura.</li><li>Conductividad.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Determinado por la tabla Military Standard 105E</li></ul>

<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	