

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	2
FECHA	24/07/2019
CLAVE	210406



DESCRIPCIÓN

El afloja todo antioxidante es ideal para aplicaciones en piezas oxidadas, ya que penetra rápidamente, limpiando y lubricando todo lo que se adhiere, gracias a su innovador diseño no deja restos gomosos ni residuos.

PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Líquido color ámbar.

CARACTERÍSTICAS:

- Lubricante.
- Repelente a la humedad.
- Afloja Mecanismos.
- Limpia.
- Detiene la oxidacion.

APLICACIONES:

- Ideal para alicacines Industriales.
- Ideal para aplicaciones automotrices, específicamente para aflojar o limpiar mecanismos, tornillos o tuercas.
- Hogar.
- Oficinas.
- Sillas.
- Puertas.
- Ventanas.
- Ruedas.
- Juguetes.
- Bisagras.

ESPECIFICACIONES:

Clave	Contenido en onzas	Contenido en gramos
210406	11 Oz.	311 G

VENTAJAS

- Se dispersa ampliamente y se adhiere con tenacidad aún en partes móviles.
- Protege superficies metálicas contra la humedad y otros elementos corrosivos.
- Limpia y cubre debajo de la mugre, polvo y grasa.

EDICIÓN N°	2	FECHA	24/07/2019
REVISIÓN N°	2	CLAVE	240406

NORMA DE EMPAQUE:

- No aplica.

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Concentrado (destilados de petróleo).

NORMA DE FABRICACIÓN:

- No aplica.

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Envasado.
- Empacado.
- Etiquetado.

PRUEBAS DE CALIDAD

- Penetración.
- Oxidación.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

- Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL

Mantenga el producto alejado del calor, chispas y flamas ya que el calor puede causar una explosión, no se debe almacenar a temperaturas mayores de 50°C o 120°F