

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	06/04/2022
CLAVE	150155



DESCRIPCIÓN

Removedor de pintura.

PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Translúcido.

CARACTERÍSTICAS:

- No deteriora el substrato al tratar.
- Uso automotriz.
- No requiere diluirse.
- No daña las superficies donde se aplica.

APLICACIONES:

- Madera.
- Metal.
- Concreto.
- Aluminio.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	CONTENIDO	COLOR	CONSISTENCIA	TIEMPO DE EFECTIVIDAD
150155	400 ml	Translúcido	Líquida	15-30 MINUTOS

VENTAJAS

- Gran rendimiento.
- Fácil aplicación.
- Remueve fácilmente.
- No daña las superficies.

EDICIÓN N°	1	FECHA	06/04/2022
REVISIÓN N°	1	CLAVE	150155

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 	<ul style="list-style-type: none"> Solventes clorados.

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 	<ul style="list-style-type: none"> Mezclado. Envasado.

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> Rendimiento. Remoción. Penetración. 	<ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla militar standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Almacenar en un lugar seco.
- No exponer a temperaturas mayores a 40°C.
- Evitar todo contacto con los ojos, piel y ropa.
- Usar el producto en áreas bien ventiladas.

INSTRUCCIONES:

1. Agitar al menos 30 segundos antes de usar.
2. Aplique una ligera capa a una distancia de 15 a 20cm de la superficie. Cuidando no rociar sobre objetos que no vayan a ser despintados.
3. Deje trabajar hasta que se formen burbujas en la pintura y se pueda desprender fácilmente. Para mejores resultados no intente acelerar el proceso.
4. Para pinturas horneadas o recubrimientos gruesos, aplique 2-3 capas.
5. Asegúrese de limpiar todos los residuos de removedor antes de volver a pintar.
6. Después de su uso, invierta la botella y rocíe un poco para evitar que se tape la boquilla.

