

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	06/04/2022
CLAVE	150153



DESCRIPCIÓN

Primer en aerosol rojo mate.

PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Líquido rojo.

CARACTERÍSTICAS:

- Esmalte acrílico.
- Secado ultra rápido.
- Uso interior y exterior.
- Pintura de imprimación.
- Excelente poder inhibidor de corrosión.

APLICACIONES:

- Materiales ferrosos.
- Estructuras.
- Tanques.
- Aluminio.
- Laminado.
- Concreto.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	CONTENIDO	CONSISTENCIA	COLOR	SECADO AL TACTO	APLICACIÓN DE OTRA CAPA
150153	400 ml	Líquida	Rojo mate	5-10 minutos	1 hora

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Anticorrosivo.
- Secado rápido.
- Buen atomización.

EDICIÓN N°	1	FECHA	06/04/2022
REVISIÓN N°	1	CLAVE	150153

NORMA DE EMPAQUE:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 		<ul style="list-style-type: none"> Esmalte acrílico. 	
NORMA DE FABRICACIÓN:		PROCESO DE FABRICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 		<ul style="list-style-type: none"> Dispersión. Mezclado. Igualado. Envasado. 	
PRUEBAS DE CALIDAD		TAMAÑO DE LA MUESTRA	
<ul style="list-style-type: none"> Adherencia. Atomización. Rendimiento. Curado. 		<ul style="list-style-type: none"> Determinado por la Tabla Military Standard 105E. 	

INFORMACIÓN ADICIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> Para garantizar mejores resultados seque y limpie la superficie antes de aplicar el producto. 	<ul style="list-style-type: none"> Rocíe a una distancia de 20-30 cm con el envase en posición vertical.

FORMA INCORRECTA DE APLICAR	FORMA CORRECTA DE APLICAR