

<b>EDICIÓN N°</b>	1
<b>REVISIÓN N°</b>	1
<b>FECHA</b>	06/04/2022
<b>CLAVE</b>	150154



### DESCRIPCIÓN

Primer en aerosol gris mate.

### PAÍS DE ORIGEN:

- China.

### ACABADO:

- Líquido gris.

### CARACTERÍSTICAS:

- Esmalte acrílico.
- Secado ultra rápido.
- Uso interior y exterior.
- Pintura de imprimación.
- Excelente poder inhibidor de corrosión.

### APLICACIONES:

- Materiales ferrosos.
- Estructuras.
- Tanques.
- Aluminio.
- Laminado.
- Concreto.

### ESPECIFICACIONES:

CLAVE	CONTENIDO	CONSISTENCIA	COLOR	SECADO AL TACTO	APLICACIÓN DE OTRA CAPA
150154	400 ml	Líquida	Gris mate	5-10 minutos	1 hora

### VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Anticorrosivo.
- Secado rápido.
- Buen atomización.

<b>EDICIÓN N°</b>	1	<b>FECHA</b>	06/04/2022
<b>REVISIÓN N°</b>	1	<b>CLAVE</b>	150154

<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>	<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esmalte acrílico.</li> </ul>

<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>	<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispersión.</li> <li>Mezclado.</li> <li>Igualado.</li> <li>Envasado.</li> </ul>

<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adherencia.</li> <li>Atomización.</li> <li>Rendimiento.</li> <li>Curado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinado por la Tabla Military Standard 105E.</li> </ul>

<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Para garantizar mejores resultados seque y limpie la superficie antes de aplicar el producto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rocíe a una distancia de 20-30 cm con el envase en posición vertical.</li> </ul>

<b>FORMA INCORRECTA DE APLICAR</b>	<b>FORMA CORRECTA DE APLICAR</b>
------------------------------------	----------------------------------

