

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	26/01/2023
CLAVE	160224

DESCRIPCIÓN

Fortikong MONTAJE SIN CLAVOS INTERIOR Y EXTERIOR es un adhesivo de montaje con una resistencia final inigualable al pegar, fijar o montar todo tipo de materiales sobre diferentes soportes. Permite rectificarse durante los primeros minutos de su aplicación ya sea en interiores o exteriores..

PAÍS DE ORIGEN:

- China



ACABADO:

- Beige/Amarillo claro.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al pegar, fijar y montar permanentemente.
- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales en construcción.
- Resistente a la humedad y temperaturas cambiantes (-20° +80°c).

Permite rectificarse durante los primeros minutos de aplicación.

Pegado permanente.

APLICACIONES:

- Madera.
- Yeso
- Aglomerado
- Ladrillo
- Concreto
- Aluminio
- Baldosas de cerámica

- Se puede utilizar para unir una amplia variedad de materiales: como ensamblaje de madera a madera, juntas de metal a madera, materiales sintéticos a yeso / ladrillo, aluminio a madera / ladrillo, accesorios de baño, cabinas de ducha de fibra de vidrio, metal, ladrillo, yeso, concreto, paneles de yeso, baldosas de cerámica, madera contrachapada, tableros de partículas, espejos, etc.

- *NO UTILIZAR EN POLIETILENO Y POLIPROPILENO**

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	CONTENIDO	ASPECTO	APLICACIÓN	CONTENIDO SOLIDO	GRAVEDAD ESPECIFICA	TIEMPO DE CURADO	VIDA ÚTIL
160224	90 grs.	Pasta viscosa	+5 a 50°c	82 %	1.2	24 horas	12 MESES

VENTAJAS

- Excelente adherencia
- Funciona en la intemperie.
- Gran capacidad de relleno

EDICIÓN N°	1	FECHA	26/01/2023
REVISIÓN N°	1	CLAVE	160224
NORMA DE EMPAQUE:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 		<ul style="list-style-type: none"> Caucho sintético. 	
NORMA DE FABRICACIÓN:		PROCESO DE FABRICACIÓN:	
<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 		<ul style="list-style-type: none"> Llenado Empacado Etiquetado. 	
PRUEBAS DE CALIDAD		TAMAÑO DE LA MUESTRA	
<ul style="list-style-type: none"> Consistencia. Tiempo de secado. Merma. Adherencia. 		<ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Militar Standard 105E. 	

INFORMACIÓN ADICIONAL

No apto para aplicar en superficies que sean aceitosas o estén en contacto con aceite. No se recomienda para objetos que estén sujetos a constantes inmersiones en el agua. No se recomienda para usos estructurales. No apto para usos bajo el suelo. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al servicio Médico.

PELIGRO, PRODUCTO INFLAMABLE. Provoca irritación ocular y cutánea graves. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase. Mantener alejado del calor o superficies calientes, chispas, llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar mientras se utiliza el producto. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS:** quite inmediatamente todas las prendas contaminadas y lave con abundante agua durante varios minutos el área. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir lavando con abundante agua. En caso de ser ingerido **NO INDUZCA EL VOMITO.** Contiene Acetato de dimetilo, bencina de petróleo y carbonato de dimetilo.

CADUCIDAD: 12 MESES en envase sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperatura entre +5°C y 27°C, humedad entre 30% y 70%.

