

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	1
FECHA	09/12/2022
CLAVE	210411



DESCRIPCIÓN

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 750 ML, gracias a sus propiedades químicas realiza 3 funciones específicas sellar, rellenar y aislar, además es resistente a la humedad y propagación de hongos.

PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Amarillo.

CARACTERÍSTICAS:

- Tiempo de secado súper rápido.
- Excelente adherencia.
- Resiste a la humedad.

APLICACIONES:

- Para sellar grandes cavidades
- Gran adherencia a cualquier superficie
- Excelente aislante de humedad, térmico y acústico.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	CONTENIDO	FUERZA DE UNIÓN	DENSIDAD	ELONGACIÓN	TIEMPO DE SECADO
210411	750 ml	<80KPa	14-30 Kg/m3	8 - 20%	9 – 13 Min.

VENTAJAS

- Se adhiere fácilmente a diversos materiales.
- Aislación térmica y acústica en paredes.
- Resiste a la humedad y no se forman hongos.

EDICIÓN N°	1	FECHA	09/12/2022
REVISIÓN N°	1	CLAVE	210411

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none">No aplica.	<ul style="list-style-type: none">Poliuretano.

NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none">No aplica.	<ul style="list-style-type: none">Envasado.Empacado.Etiquetado

PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none">Tiempo de secado.Unión.	<ul style="list-style-type: none">Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL	
<p>La espuma seca expuesta a mas de 116°C puede liberar productos de descomposición peligrosos.</p> <p>Contenido bajo presión, el envase puede explotar si se calienta.</p> <p>Producto con contenido flamable</p>	